

Promotor de adherencia

CREST Bond Profesional

- LISTO PARA USAR
- FÁCIL APLICACIÓN
- MEJORA EL ANCLAJE MECÁNICO

DESCRIPCIÓN

CREST Bond Profesional® es un promotor de adherencia en base a resinas acrílicas, listo para usar, especialmente diseñado para mejorar las propiedades del anclaje mecánico de los morteros, aplicando una sola capa rugosa sobre casi cualquier sustrato donde la adhesión sea difícil de conseguir. Está formulado con agregados de sílice suspendidos en una dispersión acuosa. Tiene un bajo COV. Se aplica con rodillo o brocha, tanto en interiores como exteriores, paredes y suelos.



TABLA TÉCNICA

Presentación / Empaque	Tineta 15Kg
Color	Gris
Caducidad / Tinetas cerradas a partir de fecha de fabricación	12 Meses / Área fresca y seca
Temperatura de aplicación	5° - 35°C
COV	Bajo
Tiempo de secado	60 minutos
Viscosidad	20.000 - 30.000 cps
Densidad	1,52 Kg/L
PH	8-9

Los valores informados en tabla, son obtenidos en condiciones controladas de laboratorio a 25 °C +/- 2 °C y humedad relativa del 50% +/- 5%. Estos pueden variar dependiendo del tamaño del recubrimiento y llana, rodillo nivelación del sustrato, condiciones y metodos de instalación.

RECUBRIMIENTOS COMPATIBLES

Cerámica, gres y porcelanato.
Recubrimientos de canteras y piedras naturales.
Pisos vinílicos, SPC y LVT.
Laminados.
Concreto y mortero curado.

SUSTRATOS COMPATIBLES

Cerámica, gres y porcelanato.
Recubrimientos de canteras y piedras naturales.
Concreto y mortero curado.
Block y enlucidos de cemento.
Ladrillos.
Losa de cemento.
Fibrocemento.

BENEFICIOS

Mejora el anclaje mecánico.
Proporciona superficie rugosa ideal para morteros y adhesivos cementicios.
Aplicación rápida y fácil con rodillo.
Listo para usar.
Bajo olor.
Color gris para distinguir áreas aplicadas.
Uso residencial y comercial.
Para instalación en suelos y paredes.
Uso en interiores y exteriores.

LIMITACIONES

Instalar solo entre 5 °C y 35 °C.

No usar como superficie final.

No diluir.

No utilizar donde la presión de agua hidrostática, o negativa, pueda presentarse.

No usar en instalaciones sujetas a inmersión prolongada en agua: Piscinas, tinas, jacuzzis o fuentes de agua.

No aplicar sobre sustratos dimensionalmente inestables como recubrimiento de madera, OSB, asbesto, vinilo esponjoso, metal, etc.

No usar sobre madera contrachapada en aplicaciones exteriores/húmedas ni en zonas de mucho tráfico.

No adherir directamente a madera, contrachapado Luan, pisos de vinilo con respaldo acolchado o esponjoso, metal, fibra de vidrio o parquet de aglomerado.

No congelar.

No usar como adhesivo.

No usar sobre materiales que inhiban o rompan la adherencia, como compuestos de curado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar CREST Bond Profesional®, es necesario limpiar la superficie, que debe ser estructuralmente sólida, dimensionalmente estable, nivelada y limpia, libre de aceite, pintura, selladores, cera, suciedad o cualquier otra impureza que pueda impedir una correcta adhesión. Todas las zonas húmedas deben tener una pendiente adecuada para los desagües.

Todas las grietas, esquinas, desagües y tuberías del sustrato deben tratarse y repararse.

Después de rellenar las grietas, siga las instrucciones de aplicación del producto que se indican a continuación. Consulte la ficha técnica correspondiente para obtener más información.

PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO

Utilice el equipo de seguridad adecuado, como guantes resistentes a productos químicos, al manipular el producto. CREST Bond Profesional® está listo para usar: simplemente abra, mezcle y aplique.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Siga las normas de instalación ANSI, TCNA y NTCA aplicables. Lea la ficha técnica (TDS) para comprenderla completamente antes de comenzar la instalación. Es responsabilidad del usuario determinar el estado y la idoneidad de todas las superficies antes de la aplicación.

La temperatura ambiente debe ser de al menos 5 °C. Aplique CREST Bond Profesional® con una brocha o un rodillo de pelo de 10 mm. Asegúrese de que la superficie quede completamente cubierta con una fina y uniforme película de producto.

Instale recubrimiento o piedras sobre el CREST Bond Profesional® seco con cualquier adhesivo Crest (cumpla con la norma ANSI A118.4).

SECADO DEL PRODUCTO

Mantenga todo el tráfico fuera de la instalación hasta que el material se seque. CREST Bond Profesional® requiere un tiempo de secado de 60 minutos.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y los revestimientos con agua y jabón antes de que el material se endurezca (se recomienda tener en cuenta que el material curado debe retirarse con agentes químicos o mecánicos).

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en envase sellado, en lugar techado, fresco y seco. Evite congelamiento y contacto directo con el sol.

PROTECCIÓN

Este producto puede resultar irritante para la piel, ojos y el sistema respiratorio, contiene ingredientes que son o pueden ser fatales si son consumidos. Contenido: este producto contiene los siguientes ingredientes que pueden resultar dañinos: mezcla a base de látex acrílico, carbonato de calcio, polímeros especializados y aditivos químicos. Procedimiento de manejo: evite el contacto con la piel, use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección si es necesario para minimizar el contacto con los ojos y la piel, evite exponerse al polvo y use equipo respiratorio de protección para evitar la inhalación de partículas. Tratamiento de emergencia y primeros auxilios: ojos - Lave con abundante agua durante 15 minutos, piel - Quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón, inhalación - Diríjase a un lugar con aire fresco ingestión - No induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, inhalación, ingestión o problemas con la piel. Almacenaje: almacene en un lugar fresco y seco. Evite exponer al sol. No se deje al alcance de los niños. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto.

Emergencias: para emergencia química o derrame puede comunicarse al fono cituc químico +56222473600. Intoxicaciones e ingesta accidental, comunicarse al cituc +56226353800

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado.

Para soporte y asistencia técnica, visite nuestro sitio de internet www.crest.cl, llame a nuestro Fono Crest: +562 2387 4200 o escríbanos a: soportetecnico@crest.cl

PRODUCTO FABRICADO EN CHILE POR SOLUTEK SPA
Lo Boza 120 A, Pudahuel, Santiago, Chile.
www.crest.cl

